

## Quadrat-Zelte in Spitzdach-Ausführung

Sehr einfacher  
und schneller  
Auf- und Abbau

Überdurchschnittlich  
lange Lebensdauer

Leicht zu transportieren

Sehr stabil und ideale  
Standfestigkeit

Witterungsbeständig  
und pflegeleicht

Ansprechende  
Optik durch  
Membrankonstruktion

Ideale Verbindung  
von Raumnutzung  
und Gestaltung



Alle Seitenteile sind mit  
einem Reißverschluß schnell  
zu schließen und leicht  
zu öffnen.

## Quadrat-Zelte in Spitzdach-Ausführung

- ◆ Steckverbindingssystem aus stabilen Aluminium- bzw. Stahlverbindingselementen und eloxiertem Schall-Flex-Aluminiumprofil.  
Das Gerüst ist komplett korrosionsgeschützt.
- ◆ Beplanung aus beidseitig beschichtetem Polyester-Gewebe, pilzhemmend und schwerentflammbar nach DIN 4102/B1. UV-Beständig.
- ◆ Die Beplanung wird im Hochfrequenz-Verfahren reißfest und wasserdicht verschweißt.
- ◆ Hohlraum für Fußrohrstangen serienmäßig bereits vorhanden.
- ◆ Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
- ◆ Zelte dieser Produktreihe mit einer gleichen Seitenlänge können miteinander verbunden werden.
- ◆ Diverses Zubehör und Ersatzteile sind immer sofort verfügbar.

Abmessungen:	5,0 x 5,0 m	6,0 x 6,0 m
Länge:	ca. 5,0 m	ca. 6,0 m
Breite:	ca. 5,0 m	ca. 6,0 m
Seitenhöhe:	ca. 2,4 m	ca. 2,4 m
Firsthöhe:	ca. 5,0 m	ca. 5,5 m
Verladelänge:	ca. 4,9 m	ca. 5,9 m
Farbe Beplanung:	weiß	weiß
Gewicht Gerüst:	ca. 135 kg	ca. 166 kg
Gewicht Beplanung:	ca. 68 kg	ca. 81 kg
Aufbaupersonal:	2 Personen	2 Personen
Aufbauzeit:	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten