

Sechseck-Zelte in Spitzdach-Ausführung

Sehr einfacher
und schneller
Auf- und Abbau

Überdurchschnittlich
lange Lebensdauer

Leicht zu transportieren

Sehr stabil und ideale
Standfestigkeit

Witterungsbeständig
und pflegeleicht

Ansprechende
Optik durch
Membrankonstruktion

Exklusive Formen
für Ihre individuelle
Gestaltung



Alle Seitenteile sind mit
einem Reißverschluß schnell
zu schließen und leicht
zu öffnen.

Sechseck-Zelte in Spitzdach-Ausführung

- ◆ Steckverbindingssystem aus stabilen Stahlverbindungs-
elementen und eloxiertem Schall-Flex-Aluminiumprofil.
Das Gerüst ist komplett korrosionsschutz.
- ◆ Beplanung aus beidseitig beschichtetem Polyester-Gewebe,
pilzhemmend und schwerentflammbar nach DIN 4102/B1.
UV-Beständig.
- ◆ Die Beplanung wird im Hochfrequenz-Verfahren reißfest und
wasserdicht verschweißt.
- ◆ Hohlraum für Fußrohrstangen serienmäßig bereits
vorhanden.
- ◆ Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
- ◆ Zelte dieser Produktreihe mit einer gleichen Seitenlänge
können miteinander verbunden werden.
- ◆ Diverses Zubehör und Ersatzteile sind immer sofort
verfügbar.

Abmessungen:	8,0 m Ø	10,0 m Ø
Eckmaß:	ca. 8,0 m	ca. 10,0 m
Schlüsselmaß:	ca. 7,0 m	ca. 8,6 m
Seitenhöhe:	ca. 2,4 m	ca. 2,4 m
Firsthöhe:	ca. 5,45 m	ca. 6,4 m
Verladelänge:	ca. 4,2 m	ca. 5,0 m
Farbe Beplanung:	weiß	weiß
Gewicht Gerüst:	ca. 178 kg	ca. 275 kg
Gewicht Beplanung:	ca. 92 kg	ca. 115 kg
Aufbaupersonal:	3 Personen	3 Personen
Aufbauzeit:	ca. 45 Minuten	ca. 45 Minuten