

## Unterkunfts- und Mannschafts-Zelte

Sehr einfacher  
und schneller  
Auf- und Abbau

Alle Gerüststangen mit  
gleicher Länge

Lange Lebensdauer

Witterungsbeständig  
und pflegeleicht

Verankerung durch  
Erdnägel

Leicht zu  
transportieren



Außenansicht. Gut sichtbar: der farbig abgesetzte Faulstreifen.



Die Giebelwand läßt sich komplett öffnen.

## Unterkunfts- und Mannschafts-Zelte

- ◆ Gerüst aus eloxiertem Aluminium-Rohr (40 x 1,5 mm Rundrohr)
- ◆ Verbinder und Bodenplatten aus Aluminium-Druckguß
- ◆ Bepanung aus Baumwoll-Polyester Mischgewebe (440 g/m<sup>2</sup>)
- ◆ atmungsaktiv
- ◆ fäulniswidrig behandelt
- ◆ wasserdruckbeständig imprägniert
- ◆ hohe Reißfestigkeit
- ◆ hoher UV-Strahlenschutz
- ◆ Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Gewebe
- ◆ geringes Gewicht
- ◆ Eingang im Vordergiebel (mit Knebelverschluss)
- ◆ Fenster mit Außenklappe (400 x 600 mm) im Hintergiebel

### Abmessungen (je nach Modell)

Länge:	3,34 bis 10,00 m		
Breite:	4,08 bis 5,90 m		
Seitenhöhe:	1,60 bis 1,94 m		
Firsthöhe:	2,25 bis 2,85 m		
Pfostenabstand:	1,67 bis 2,00 m		
Längstes Teil:	2,44 m	2,44 m	2,44 m
Farbe Bepanung:	Standard: natur (khaki + oliv)		

Gewicht	P10	P12	P13
Grundfläche:	23,75 m <sup>2</sup>	33,90 m <sup>2</sup>	35,40 m <sup>2</sup>
Gewicht Zelthaut:	31 kg	39 kg	45 kg
Gewicht Zeltgerüst:	35 kg	46 kg	48 kg

Gewicht	P16	P20	P21
Grundfläche:	45,20 m <sup>2</sup>	56,50 m <sup>2</sup>	56,50 m <sup>2</sup>
Gewicht Zelthaut:	53 kg	64 kg	67 kg
Gewicht Zeltgerüst:	58 kg	72 kg	75 kg



### Zusatzausstattung

- ◆ Packsäcke in verschiedenen Größen
- ◆ Bodenbelag aus PVC
- ◆ Innenzelt
- ◆ Zwischenwand
- ◆ zweiter Eingang
- ◆ zusätzliche Fenster
- ◆ Abgasdurchlaß
- ◆ Sturmabspannung

M. Schall GmbH & Co. KG  
 Am Roßpfad 1-3  
 D-52399 Merzenich-Girbelsrath  
 Tel.: (0 24 21) 97 55 - 0  
 Fax: (0 24 21) 97 55 - 20  
 E-Mail: info@mschall.de  
 www.mschall.com