

## Schall-Wartungshalle

### Abmessungen:

Breite: 7.820 mm

Länge: 9.750 mm

Seitenhöhe: 4.200 mm

Firsthöhe: 5.100 mm

Binderabstand: 4.840 mm



### Aufbauzeit:

Maximal 2 Stunden  
mit 5 Personen



Panzerwartungszelt mit HMMV

### Schall-Wartungshalle

#### Gerüst:

Gerüstkonstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen mit korrosionsgeschützten Stahl- und Edelstahl-verbindern.

#### Beplanung:

Gefertigt aus beidseitig PVC-beschichtetem Gewebe, außen RAL 6031 bronzegrün, innen sandfarben. Die Ware entspricht TL 8305-0253 Ausgabe 6.

Die Beplanung kann beidseitig verwendet werden.

#### Ausstattung:

4 Fenster je Längsseite mit eingeschweißter Gaze und Verdunkelungsklappen auf Oliv- und Sandseite.

Heizrohrdurchführung und Kabeleinlass in einem Dachtuch. Auf jeder Giebelseite ein Schiebetor und eine Eingangsmöglichkeit bei geschlossenem Tor.

Die Verankerung des Zeltes erfolgt mittels Erdnägeln. Verlastet wird das ganze Zelt in einem Stahlrack.

In Sektionen von 4.840mm verlängerbar.