

## Schall-Permanentgebläse-Zelt PGZ groß

**Super-Leichtzelt mit  
minimalem Packvolumen,  
für Einsätze mit geringer  
Reaktionszeit**

**Aufbauzeit: 4 Minuten**

**Ausgestattet mit  
Dauergebläse**

**Wetterschutzte  
Verbindungsschleusen  
an andere Zelttypen,  
Fahrzeuge und Container  
erhältlich**

**Für jegliche Einsatz-  
zwecke geeignet,  
z.B. als Wartungshalle,  
Checkpoint-Zelt,  
Lagerhalle,  
Gefechtsstandzelt,  
Instandsetzungszelt,  
Werkstattzelt etc.**



Ansicht PGZ groß mit geöffnetem Zelttor. Die Reißverschlüsse des Zelttores sind vom Boden aus bedienbar



Schall-Zelte Typ LGZ und PGZ groß

## Schall-Permanentgebläse-Zelt PGZ groß

Doppelwandiges Zelt aus Acrylat-beschichtetem Polyestergerewebe. Alle Nähte mit verdeckter Doppelnäht genäht. Doppelwandssystem auch im Giebelbereich, neben den Toren.

Durch die doppelwandige Verarbeitung wird eine exzellente Isolation erreicht und Kondensation verhindert.

Das PGZ groß ist mit 2 Dauerbetriebs-Gebläsen (230V) ausgestattet.

Es ist von 2 Personen in 4 Minuten aufstellbar.

Das PGZ groß ist für jedes Wetter geeignet.

Es werden keine speziellen Anforderungen an die Bodenbeschaffenheit gestellt; das Zelt kann auch auf Beton oder Asphalt aufgestellt werden (siehe Option bzw. Zusatzausstattung).

Die Zelttüre vorne und hinten sind mit je zwei Reißverschlüssen zu öffnen, die vom Boden aus bedienbar sind (Höhe ca. 4,0 m, Breite ca. 4,0 m). Eine Reißverschluß-Eingangstür ist in die Zelttüre integriert.

Innen- und Außenfarbe frei wählbar (z.B. außen grün, innen hellgrau).

Decken- und Traufenbereich mit Laschen, zur Befestigung von Lampen und Ausrüstungsgegenständen.

Das Zelt kann mit Heizung oder Klimaanlage ausgerüstet werden; je 1 Heizungsrohrdurchführung ist giebelseitig rechts angebracht.

Das PGZ groß kann mit gleichen Zeltypen verlängert werden.



Frontansicht PGZ groß mit Zelttür, 4 x 4 m und integrierter Reißverschluß-Eingangstür



Seitenansicht PGZ groß

### Zusatzausstattung:

Fußboden aus beidseitig PVC-beschichtetem Gewebe, als Wanne konfektioniert. Anbringung des Bodens am Zelt

Kassettenfußboden (siehe Produktinformationsblatt-Nr. 9530)

Trennwände in Längs- und Querrichtung

Polyglasfenster mit Überklappe im Zeltgiebortor

Schleusentür, zum Andocken an Zelte vom Typ LGZ oder EHZ II

Wasserbefüllschläuche, zum Aufbau auf Beton oder Asphalt

Gebläseeinheit lärmgedämmt

Torisolierung

Warmluftverteilerschlauch

Verbindungsschleuse, zum Verbinden zweier Zelte in Längsrichtung

Außengerüst, welches bei Stromversorgungsproblemen Standsicherheit bietet

Lichtband

M. Schall GmbH & Co.KG

Am Roßpfad 1-3

D-52399 Merzenich-Girbelsrath

Tel. (0 24 21) 97 55- 0

Fax: (0 24 21) 97 55-20

E-Mail: info@mschall.de

www.mschall.com

**Abmessungen:** Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Ca.-Werte

Länge	11,00 m
Breite außen	11,20 m
Breite innen	10,10 m
Seitenhöhe innen 1. Abknickung	2,52 m
Seitenhöhe innen 2. Abknickung	4,35 m
Firsthöhe außen	5,60 m
Firsthöhe innen	5,05 m
Gewicht Zelt	192 kg
Gewicht Zubehör	40 kg
Gewicht Gebläseeinheit	35 kg
Stauraum	1,60 x 1,20 x 1,00 m