

Lager-, Ausstellungs- und Verkaufszelte

Überdurchschnittlich
lange Lebensdauer

Aluminium-
Gerüstkonstruktion

Witterungsbeständig
und pflegeleicht

Problemlose
Bodenverankerung

Variable Abmessungen

Flexible Kapazitäts-
erweiterung

Leichte und schnelle
Montage



Lagerzelt mit Seitenwänden aus Kunststoff-Trapezplatten, seitlicher Haupteingangstür und stirnseitigem Notausgang.



Die Zelte können auf befahrbarem Untergrund aufgebaut oder mit Fußboden (Zubehör) ausgestattet werden.

Lager-, Ausstellungs- und Verkaufszelte

Bodenverankerung mittels Stahl-Bodentellern und Erdnägeln

Dacheindeckung wahlweise

- ◆ beidseitig PVC-beschichtetes Hochfest-Gewebe, fungizid ausgerüstet, schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
- ◆ Baumwoll-Polyester-Gewebe, atmungsaktiv (für den Einsatz in heißen Klimazonen)
- ◆ Aqua-Stop (schwitzwasserbindend)

Seitenwand-Verkleidung wahlweise

- ◆ beidseitig PVC-beschichtetes Hochfest-Gewebe
- ◆ Kunststoff-Trapezplatten
- ◆ isolierende Seitenwand-Paneele
- ◆ stoßfeste Glaswandelemente

Türen und Tore wahlweise

- ◆ einflügelig
- ◆ zweiflügelig
- ◆ verschiedene Größen und Ausführungen
- ◆ Notausgangstüren nach Wunsch und bestehender Vorschriften

Ausstattungs-möglichkeiten

- ◆ Fußböden nach Anforderung
- ◆ Dach-Unterspannbahnen mit kondenswasserhemmender und wärmeisolierender Wirkung
- ◆ Dachisolierung



schall[®]
Ihr Partner für mobile Anwendungen



M. Schall GmbH & Co. KG
Am Roßpfad 1-3
D-52399 Merzenich-Girbelsrath
Tel.: (0 24 21) 97 55 - 0
Fax: (0 24 21) 97 55 - 20
E-Mail: info@mschall.de
www.mschall.com